



TKF - TEL.KAB 30X4X0,5 N88 HV B2CA

Telefoonkabel 30x4x0,5 mm Norm 88 B2CA
halogeenvrij

Model	TEL.KAB
Variant	30X4X0,5 N88 HV B2CA
Artikelnummer	0601593024
Artikelkortingsgroep	4705
Merk	TKF
GTIN	08713182278847

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Duplex	
Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.495 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.19 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	120
Aantal groepen getwist	30
Getwist	Per vier
Adercodering	Kleur
Samenslag	Lagen
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse	d1

brandende vallende
 druppels/deeltjes
 volgens EN 13501-6
 Euroklasse a1
 corrosiviteit/
 zuurgraad volgens EN
 13501-6
 Funktiebehoud
 volgens IEC 60331-23
 Buitendiameter circa 25.5 mm
 Min. toegelaten 204 mm
 buigingsstraal,
 stationaire inzet/vast
 geplaatst
 Toegelaten 0 - 55 °C
 buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage
 Toegelaten 5 - 55 °C
 buitentemperatuur
 kabel, vaste montage
 Geschikt als Ja
 telefoonkabel
 Litze
 Geschikt als Ja
 signaalkabel
 Leidingbreedte ca. 0 mm
 Leidinghoogte ca. 0 mm
 Golfweerstand, 0 Ohm
 impedantie
 Max. treksterkte 0 kN
 tijdens aanleggen
 Nominale spanning U 0 V
 Met knaagdierbescher-
 ming
 Funktiebehoud
 volgens DIN 4102-12
 Compatibel met
 Grade2TV volgens XP-
 C 90-483
 Compatibel met
 Grade3TV volgens XP-
 C 90-483

Dit productblad is gegenereerd op 22-01-2025