



Legrand Nederland - S/FTP C7 4P GEEL B2CA LSOH H500

S/FTP kabel Cat 7 4x2xAWG23 LSOH kleur geel, haspel met 500 meter, CPR klasse: B2ca-s1a,d1,a1 Legrand type: 032882

Model	LCS
Artikelnummer	L032882
Artikelkortingsgroep	LEGM3
Merk	Legrand Nederland
Artikelnummer fabrikant	032882
GTIN	03414971153431

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.56 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
AWG-maat	23
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Overig
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Overig
Chemische bescherming (Buiten)mantelmateriaal	Zonder
al	Overig
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Geel
Bewapening/armering	Zonder

Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	7.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	62 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	31 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	7
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	79 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	62 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024