



Commscope - KABELKLOS

Glasvezel klossen voor 1HE en 2HE panelen
CommScope SYSTIMAX type 760185595

Artikelnummer A760185595
Artikelkortingsgroep 2000
Merk Commscope

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels 0
Type tube
Aantal vezels per tube 0
Type vezel
Categorie
Trekantlasting
Met knaagdierbescherming
Bewapening/armering
Materiaal bewapening (Buiten)mantelmateriaal
Specificatie mantelmateriaal
Mantelkleur
Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel
Kabel metaalvrij
Kabelgeometrie
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse brandgedrag volgens

EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-23
Functiebehoud
volgens IEC 60331-25
Functiebehoud
volgens EN 50200
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Chemisch bestendig
UV-bestendig
Leidingbreedte ca. 0 mm
Leidinghoogte ca. 0 mm
Buitendiameter circa 0 mm
Min. toegelaten 0 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Max. treksterkte 0 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor
ondergrondse
installatie
Inblaasbaar
Gewicht 0 kg/km
Kleurcodering
glasvezelkabel
volgens S-12 Skanova
standaard

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024