



# Staubli - SOLARCONN FEMALE 5/6MM 4/6MM<sup>2</sup>

Female solarconnector MC4 geschikt voor kabel 5-6mm conductor 4mm<sup>2</sup> of 6mm<sup>2</sup> (12; 10AWG) nr 32.0014P0001-UR type PV-KBT4/6I-UR fabrikaat Multi Contact Staubli

<b>Model</b>	MC4
<b>Variante</b>	PV-KBT4/6I-UR
<b>Artikelnummer</b>	106714
<b>Artikeltortingsgroep</b>	2650
<b>Merk</b>	Staubli

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Uitvoering</b>	
<b>Toegekende spanning</b>	0 V
<b>Toegekende stroom</b>	0 A
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Kabeldiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain)</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aansluitdoorsnede (massieve geleider-monobrain)</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal aansluitingen per pool</b>	0
<b>Pool-markering</b>	
<b>Mechanische codering</b>	
<b>Kleur codering/contact inzetstuk</b>	
<b>RAL-nummercodering /contact inzetstuk</b>	0
<b>Type vergrendeling</b>	
<b>Trekentlasting</b>	
<b>Max. continue temperatuur bestendigheid contactdeel</b>	0 °C
<b>Max. continue temperatuur bestendigheid trekentlasting</b>	0 °C
<b>Materiaal behuizing</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	
<b>Vuurbelasting</b>	0 kWh
<b>Contactmateriaal</b>	
<b>Oppervlaktebehandeling contacten</b>	
<b>Verontreinigingsgraad</b>	0
<b>Doorgangswaerstand</b>	0 mOhm

<b>Toegekende stootspanning</b>	0 kV
<b>Lengte</b>	0 mm
<b>Hoogte</b>	0 mm
<b>Breedte</b>	0 mm

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024