



# Lapp - SOLAR 1X 4 ROOD H1Z2Z2-K 1/1 KV

TUV SOLARKABEL 1X4 ROOD H1Z2Z2-K

**Artikelnummer** 106839  
**Artikelkortingsgroep** 2650  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer fabrikant** 1023572

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Nominale hoofdgeleid 0**  
**erdoorsnede**  
**Nominale hoofdgeleid 0**  
**erdoorsnede (AWG)**  
**Aantal voedingsaders 0**  
**AWG-maat**  
**hoofdleiding**  
**Brandvertraging**  
**Codering**  
**voedingaders**  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Nominale 0 mm<sup>2</sup>**  
**geleiderdoorsnede**  
**AWG-maat**  
**Nominale 0 kcmil**  
**geleiderdoorsnede**  
**(AWG)**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Geleiderweerstand bij 0 Ohm/km**  
**20°C**  
**Geleidervorm**  
**Aantal aders 0**  
**Aantal groepen 0**  
**getwist**  
**Getwist**  
**Afscherming groepen**  
**Afscherming**  
**collectief**  
**Aantal hulpaders 0**  
**Nominale hulpgeleide 0 mm<sup>2</sup>**  
**rdoorsnede**  
**Nominale hulpgeleide 0**  
**rdoorsnede (AWG)**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie**  
**draadisolatie**  
**Adercodering volgens**  
**HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Max. toelaatbare 0 °C**  
**geleidertemperatuur**  
**Scherm**

**Litze**  
**Vochtbarrière**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Met aardgeleider**  
**Draagorgaan**  
**Beschermd tegen**  
**torderen**  
**(Buiten)mantelmateriaal**  
**Specificatie**  
**mantelmateriaal**  
**Mantelkleur**  
**Kabelgeometrie**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC**  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Leidingbreedte ca. 0 mm**  
**Leidinghoogte ca. 0 mm**  
**Buitendiameter circa 0 mm**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten 0 mm**  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten 0 - 0 °C**

**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten 0 - 0 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Max. treksterkte** 0 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Nominale spanning** 0 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 0 kV  
**Gewicht** 0 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024