



Helukabel - F-CY-OZ 2X 0,75

Eszetflex type NA 2x0,75 mm² F-CY-OZ

Model	F-CY-JZ
Variant	2X 0,75
Artikelnummer	1220120211
Artikelkortingsgroep	2801
Merk	Helukabel
Artikelnummer fabrikant	16344

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Aantal aders	2
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Beschermd tegen torderen	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	6.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	62 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	31 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-10 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024