



Helukabel - MONTAGESNOER 95 ZWART 90

Montagesnoer 90°C 95,0mm² zwart type
309095001

Artikelnummer 106916
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 309095001

fabrikant
Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
AWG-maat
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 1
Aderisolatie PVC
Adercodering Kleur
Aderkleur Zwart
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Functiebehoud volgens IEC 60331-1

**Funciebehoud
volgens IEC 60331-2**
**Funciebehoud
volgens IEC 60331-3**
**Funciebehoud
volgens EN 50200**
**Funciebehoud
volgens EN 50200
annex E**
Oliebestendig Nee
**volgens IEC
60811-404**
Koudebestendig Nee
**volgens EN
60811-504+505+506**
Buitendiameter circa 16.7 mm
Toegelaten -5 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 90 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 450 V
U₀
Nominale spanning U₀ 750 V
**Aantal strengen per
geleider** 0
Streng diameter 0 mm
**Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814**
**Funciebehoud
volgens DIN 4102-12**
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024