



# Helukabel - MONTAGESNOER 95 ZWART 90

Montagesnoer 90°C 95,0mm<sup>2</sup> zwart type  
309095001

**Artikelnummer** 106916  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 309095001

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 95 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat**  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 1  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Zwart  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Eca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Functiebehoud volgens IEC 60331-1**

**Funciebehoud  
volgens IEC 60331-2**  
**Funciebehoud  
volgens IEC 60331-3**  
**Funciebehoud  
volgens EN 50200**  
**Funciebehoud  
volgens EN 50200  
annex E**  
**Oliebestendig** Nee  
**volgens IEC  
60811-404**  
**Koudebestendig** Nee  
**volgens EN  
60811-504+505+506**  
**Buitendiameter circa** 16.7 mm  
**Toegelaten** -5 - 90 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -40 - 90 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 450 V  
**U<sub>0</sub>**  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 750 V  
**Aantal strengen per  
geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Isolatiebehoud  
volgens DIN VDE  
0472-814**  
**Funciebehoud  
volgens DIN 4102-12**  
Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024