



Duralamp - Slimflux LP UGR 595x595 UGR 840

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) kleurtemperatuur wit 4000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Lumen stroom instelbaar: 4.350 lumen / 900mA Driver Set / 37W 4.160 lumen / 850mA Driver Set / 34W 3.950 lumen / 800mA Driver Set / 33W 3.730 lumen / 750mA Driver Set / 31W
Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19
Temperatuurbereik -20°C / +45°C afmetingen 595 x 595 x 9 mm, gewicht 2,2 kg fabrikaat
Duralamp code LP6060UGR-840A

Model	SLIMFLUX
Variant	60x60 UGR19 840
Artikelnummer	107411
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060UGR-840A
GTIN	08011905931735

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage	
Geschikt voor	Nee
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	Ja
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	Ja
inbouwmontage	
Geschikt voor	Nee
aanbouw	
Geschikt voor	Nee
lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beelds	Ja
chermwerkplaats	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherm	Met poedercoating
ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	LED
gereedschap	besturingsapparatuur spanninggestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	

Dimbaar	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimmer DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee
Dimmer faseafsnijding	Nee
Dimmer faseaansnijding	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer programmeerbaar	Nee
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen	0

per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP20
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst -20 - 40 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Ja
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd Nee
 Met bewegingssensor Nee
 Met aanwezigheidsmelder

 Met lichtsensor Nee
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters Nee
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11

 0 - 0 lm/W
 Armaturefficiëntie 117 lm/W
 Systeemvermogen, 37 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 4350 lm
 0 - 0 lm
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0.95
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 595 mm
 Hoogte/diepte 9 mm
 Lengte 595 mm
 Type bedrading Afsluiting
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische
 vervorming (THD) 0
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Lichtsterkte 0 cd
 Lichtsterkte 0 - 0 cd
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 19
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via Bluetooth Nee
 Compatible met

**Casambi
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024