



# Duralamp - Slimflux LP UGR 595x595 UGR 840

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) kleurtemperatuur wit 4000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Lumen stroom instelbaar: 4.350 lumen / 900mA Driver Set / 37W 4.160 lumen / 850mA Driver Set / 34W 3.950 lumen / 800mA Driver Set / 33W 3.730 lumen / 750mA Driver Set / 31W  
Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19  
Temperatuurbereik -20°C / +45°C afmetingen 595 x 595 x 9 mm, gewicht 2,2 kg fabrikaat  
Duralamp code LP6060UGR-840A

<b>Model</b>	SLIMFLUX
<b>Variant</b>	60x60 UGR19 840
<b>Artikelnummer</b>	107411
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6100
<b>Merk</b>	Duralamp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	LP6060UGR-840A
<b>GTIN</b>	08011905931735

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Wandmontage</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Nee
<b>pendelophanging</b>	
<b>Geschikt voor plafond</b>	Ja
<b>bevestiging(montage)</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Ja
<b>inbouwmontage</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Nee
<b>aanbouw</b>	
<b>Geschikt voor</b>	Nee
<b>lichtlijnconfiguratie</b>	
<b>Geschikt voor</b>	
<b>klemmontage</b>	
<b>Met</b>	
<b>bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Geschikt voor beelds</b>	Ja
<b>chermwerkplaats</b>	
<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Oppervlaktebescherm</b>	Met poedercoating
<b>ing behuizing</b>	
<b>Kleur behuizing</b>	Wit
<b>Materiaal afdekking</b>	Plastic mat/gesatineerd
<b>Spanningstype</b>	AC/DC
<b>Nominale spanning</b>	220 - 240 V
<b>Nom. Stroom</b>	0 - 0 mA
<b>Type tandwiel,</b>	LED
<b>gereedschap</b>	besturingsapparatuur

	spanninggestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimmer 0-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer 1-10 V</b>	Nee
<b>Dimmer DALI</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Dimmer DMX</b>	Nee
<b>Dimmer DSI</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>fabrikantspecifiek</b>	
<b>Dimmer netspanning modulatie</b>	Nee
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseafsnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>faseaansnijding</b>	
<b>Dimmer</b>	Nee
<b>programmeerbaar</b>	
<b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b>	Nee
<b>Dimmer RF</b>	Nee
<b>Dimmer Touch and Dim</b>	Nee
<b>Dimmer Zigbee</b>	Nee
<b>Dimmer met drukknop</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-paneel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Consistente kleur (McAdam-ellips)</b>	
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>	0 h
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Beschermingsgraad achterzijde (IP)</b>	
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van</b>	0 %

<b>75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP)</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>	
<b>Slagvastheid</b>	
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	
<b>Nominale omgevingst- emperatuur volgens IEC62722-2-1</b>	-20 - 40 °C
<b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b>	0 lm
<b>Geschikt voor noodverlichting</b>	Ja
	0 W
<b>Met schakelaar</b>	
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Met bewegingssensor</b>	Nee
<b>Met lichtsensor</b>	Nee
<b>Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"</b>	
<b>Met (lucht)roosters</b>	Nee
<b>Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11</b>	
<b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>	0 - 0 lm/W 37 W
	0 - 0 lm
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurweergave-index</b>	80-89 (klasse 1B)
<b>Arbeidsfactor</b>	0.95
<b>Stroboscoopeffectwa- arde SVM</b>	0
<b>Constante lichtstroom refgeling</b>	
<b>Breedte</b>	595 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	9 mm
<b>Lengte</b>	595 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzi- ng (UGR)</b>	19
<b>Kleurtemperatuur</b>	

regelbaar  
Lumen regelbaar  
Stralingshoek  
regelbaar  
Bediening via Nee  
Bluetooth  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Met IFTTT  
ondersteuning

Voldoet aan min. EIA  
levensduurcriterium  
L90 (bij 50.000 uur bij  
tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024