



Thesla - SNELFLEX 1X2,5 + 1X1,5 ECA D16 H300

Snelflex Eca 16mm 1x2,5 mm² + 1x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
en 1x1,5 mm² zwart Haspel 300 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 1X2,5 + 1X1,5 MM ² D16
Artikelnummer	411002H300
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF25/15ZH
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	
Aantal geleiders installatiedraad	2
Met trekkoord	Nee

Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde	Ja
POF-leiding(geleider)	
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 - 2.5 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024