



# Thesla - SNELFLEX Eca 1x2,5 + 2x1,5 MM<sup>2</sup> H300

Snelflex Eca 16mm 1x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm<sup>2</sup> bruin,  
1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart en 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-wit  
Haspel 300 meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	ECA 1X2,5 + 2X1,5 MM <sup>2</sup> H300
<b>Artikelnummer</b>	411003H300
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5701
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SF25/2X15ZH

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
300 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>UV-bestendig</b>	
<b>Halogeenvrij</b>	Ja
<b>Brand(vlam)vertragend</b>	Ja
<b>de uitvoering(versie)</b>	
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Buiteninstallatie</b>	Nee
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb ereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders</b>	3

<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)</b>	Ja
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Met meterindicatie</b>	
<b>Euroklasse</b>	Eca
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	s3
<b>rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d2
<b>brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024