



Thesla - SNELFLEX ECA 3X1,5 ZW-ZW/WT-ZW/RD H300

Snelflex Eca 16mm 3x1,5 mm² Geribde buis met VD-draden 1x1,5 mm² zwart, 1x1,5 mm² zwart-wit en 1x 1,5 zwart-rood Haspel 300 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X1,5 MM ² ZW-ZW/WT-ZW/RD H300
Artikelnummer	411052H300
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3x15ZWZRH

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)

Specificaties

Materiaal	PE
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	
Aantal geleiders	3

installatiedraad
Met trekkoord Nee
Met aardgeleider Ja
Met geïntegreerde Ja
POF-leiding(geleider)
Nominale 1.5 - 1.5 mm²
geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024