



Thesla - SNELFLEX 3X2,5 + 1X1,5 ECA D16 ZWART H300

Snelflex Eca 16mm 3x2,5 mm² + 1x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen, en
1x1,5 mm² zwart Haspel 300 meter

Model	SNELFLEX
Variant	ECA 3X2,5 + 1X1,5 MM ² D16 ZW H300
Artikelnummer	411009H300
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/15ZH
GTIN	05414921011109

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)

Specificaties

Materiaal	Polypropyleen
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal geleiders installatiedraad	4
Met trekkoord	Nee

Met aardgeleider Ja
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 - 2.5 mm²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024