



# Lapp - OLFLEX CLASSIC 115 CH SF (TP) 12X2X1,0

OLFLEX CLASSIC 115 CH SF (TP)  
12x2x1,0mm2 type 1002186

<b>Model</b>	Olflex classic 115 CH SF
<b>Artikelnummer</b>	LA1002186
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1002186
<b>GTIN</b>	04044777898633

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>AWG-maat</b>	
<b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>	0 kcmil
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Kl.E = extra soepel
<b>Aantal strengen per geleider</b>	0
<b>Streng diameter</b>	0 mm
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	0 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	12
<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Afscherming groepen Getwist</b>	
<b>Afscherming collectief</b>	
<b>Aderisolatie</b>	
<b>Specificatie draadisolatie</b>	
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	
<b>Adercodering</b>	
<b>Met aardgeleider</b>	
<b>Litze</b>	
<b>Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal</b>	
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Scherm</b>	
<b>Kabelgeometrie</b>	

**Vochtbarrière**  
**Beschermd tegen**  
**torderen**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Brandvertraging** Ja  
**volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging** Nee  
**volgens IEC**  
**60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging** Nee  
**volgens IEC**  
**60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging** Nee  
**volgens IEC**  
**60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging** Ja  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging** Nee  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC** Ja  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens** Ja  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens** Nee  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse**  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig**  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Aantal hulpaders** 0  
**Nominale hulpleide** 0 mm<sup>2</sup>  
**rdoorsnede**  
**Nominale hulpleide** 0  
**rdoorsnede (AWG)**  
**Leidingbreedte ca.** 0 mm  
**Leidinghoogte ca.** 0 mm  
**Buitendiameter circa** 17.4 mm  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet met**  
**coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 0 mm  
**buigingsstraal,**  
**flexibele inzet/vrije**  
**beweging**  
**Min. toegelaten** 104.4 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur**

**kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 80 °C  
buitentemperatuur  
**kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 0 V  
U0  
Nominale spanning U 0 V  
Geleidervorm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Max. toelaatbare 0 °C  
geleidertemperatuur  
Gewicht 0 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024