



TKF - KNX EIB BUSKABEL 2X2X0,8 CCA

EIB busleiding groen 2x2x0,8 mm CPR klasse:
Cca-s1,d1,a1

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Model | KNX EIB BUSKABEL |
| Variante | 2X2X0,8 CCA |
| Artikelnummer | 107972 |
| Artikelkortingsgroep | 3150 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer | 176128 |
| fabrikant | |
| GTIN | 08713182391492 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Geleiderdiameter | 0.8 mm |
| Nominale geleiderdoorsnede | 0.5 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Aantal aders | 4 |
| Aantal groepen getwist | 2 |
| Getwist | Per twee |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| Overlangs | Nee |
| waterdichte kabel | |
| Dwars waterdichte kabel | Nee |
| Mantelkleur | Groen |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Cca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 6.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 100 mm |

| | |
|--|-------------|
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -30 - 70 °C |
| UV-bestendig | Ja |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 54 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024