



# Duralamp - SLIMFLUX LEDPANEL 595X595 36W 4K BL SL IP65 PRO

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.) kleurtemperatuur wit 4000K, Ra> 90, IP65 wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Temperatuurbereik -25°C / +40°C afmetingen 595 x 595 x 11,5 mm, gewicht 4,1 kg fabrikaat Duralamp code LP6060NEX

<b>Model</b>	SLIMFLUX
<b>Variant</b>	60x60 UGR19 840
<b>Artikelnummer</b>	108042
<b>Artikelkortingsgroep</b>	6100
<b>Merk</b>	Duralamp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	LP6060NEX
<b>GTIN</b>	08011905929442

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Zonder dimfunctie</b>	
<b>Armaturefficiëntie</b>	0
<b>Dimmer LineSwitch</b>	
<b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>	
<b>Dimmer Sine Wave Reduction</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	
<b>Effectieve lichtstroom</b>	0
<b>Lichtsterkte</b>	0
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0
<b>Wandmontage</b>	
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	
<b>Geschikt voor plafond bevestiging(montage)</b>	
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	
<b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>	
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	
<b>Met bevestigingsmateriaal</b>	
<b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>	
<b>Lichtbron</b>	
<b>Met lichtbron</b>	
<b>Geschikt voor aantal</b>	0

lichtbronnen  
 Lamphouder  
 Materiaal behuizing  
 Oppervlaktebescherming behuizing  
 Kleur behuizing  
 Materiaal afdekking  
 Rasteruitvoering  
 Spanningstype  
 Nominale spanning 0 - 0 V  
 Nom. Stroom 0 - 0 mA  
 Type tandwiel, gereedschap  
 Regeling inbegrepen  
 Verwisselbare voorshakelapparatuur  
 Dimbaar  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimmer DALI  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning modulatie  
 Dimmer faseafsnijding  
 Dimmer faseaansnijding  
 Dimmer programmeerbaar  
 Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)  
 Dimmer RF  
 Dimmer Touch and Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede  
 Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %

35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van	0 %
50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Uitval bij gemiddelde levensduur van	0 %
75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlakt etemperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingst emperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Geschikt voor noodverlichting	0 W
Met schakelaar	
Met aanwezigheidsmelder	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaar heidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 - 0 lm
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Constante lichtstroom refgeling	
Breedte	0 mm

<b>Hoogte/diepte</b>	11.5 mm
<b>Lengte</b>	595 mm
<b>Buitendiameter</b>	0 mm
<b>Inbouwlengte</b>	0 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	0 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	0 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 mm
<b>Type bedrading</b>	
<b>Aantal polen</b>	0
<b>Geleiderdoorsnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Totale harmonische vervorming (THD)</b>	0 %
<b>Aansluitwijze</b>	
<b>Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471</b>	
<b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>	0 - 0 mm <sup>2</sup>
<b>Lichtsterkte</b>	0 - 0 cd
<b>Verblindingsbegrenzing (UGR)</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Bediening via Bluetooth</b>	
<b>Compatible met Casambi</b>	
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	
<b>Compatible met Google Assistant</b>	
<b>Compatible met Amazon Alexa</b>	
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	

**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024