



Duralamp - Slimflux LP UGR 595x595 UGR 830D

Slimflux LED paneel verlichtingsarmatuur, voor inleg in systeemplafond 600 x 600 mm, 220/240V, 50-60 Hz, (separate DALI driver incl.) kleurtemperatuur warmwit 3000K, Ra> 80, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA afscherm. v.v. veiligheidskabel, Lumen stroom instelbaar: 4.350 lumen / 900mA Driver Set / 37W 4.160 lumen / 850mA Driver Set / 34W 3.950 lumen / 800mA Driver Set / 33W 3.730 lumen / 750mA Driver Set / 31W 3.210 lumen / 750mA Driver Set / 29W 2.760 lumen / 750mA Driver Set / 24W Beeldschermvriendelijke uitvoering UGR <19 Temperatuurbereik -20°C / +45°C afmetingen 595 x 595 x 9 mm, gewicht 2,2 kg fabrikaat Duralamp code LP6060UGR-830D

Artikelnummer 108041
Artikelkortingsgroep 6100
Merk Duralamp
Artikelnummer fabrikant LP6060UGR-830D

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Zonder dimfunctie
Armaturefficiëntie 0
Dimmer LineSwitch
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Dimmer Sine Wave Reduction
Beschermingsgraad (IP)
Effectieve lichtstroom 0
Lichtsterkte 0
Totale harmonische vervorming (THD) 0
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beelds

chermwerkplaats
 Lichtbron
 Met lichtbron
 Geschikt voor aantal 0
 lichtbronnen
 Lamphouder
 Materiaal behuizing
 Oppervlaktebescherm
 ing behuizing
 Kleur behuizing
 Materiaal afdekking
 Rasteruitvoering
 Spanningstype
 Nominale spanning 0 - 0 V
 Nom. Stroom 0 - 0 mA
 Type tandwiel,
 gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimbaar
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimmer DALI
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer RF
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015

 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van

75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 achterzijde (IP)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 frontzijde (IP) 0

Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 schakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 schakelaar C16
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24

Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Lichtstroom in 0 lm
 noodbedrijf (Lm)
 Geschikt voor
 noodverlichting 0 W

Met schakelaar
 Met
 aanwezigheidsmelder
 Met bewegingssensor

Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11 0 - 0 W
 Geschikt voor
 lampvermogen 0 - 0 lm/W

Systeemvermogen,
 systeemprestaties 0 W
 0 - 0 lm

Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa 0

arde SVM
Constance lichtstroom
refgeling
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)
Aansluitwijze
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Casambi
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Met IFTTT
ondersteuning

Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024