



Thesla - GREENFLEX CCA 1 X EIB/KNX 2X2X0,8

Greenflex 16mm 1 x EIB/KNX 2x2x0,8 Geribde
buis met 1 x EIB/KNX 2x2x0,8 CCA Rol 100
meter CPR klasse: Cca-s1d1a1

Model	GREEN FLEX
Variant	1 X EIB/KNX 2X2X0,8
Artikelnummer	108065
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HFEIB

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Groen
Aantal geleiders	4
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja

Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) Ja
Nominale geleiderdoorsnede 0.8 - 0.8 mm²
Met meterindicatie
Euroklasse
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024