



Legrand Nederland - U/FTP C6A 4P GEEL CCA LSZH H5

U/FTP cat 6a kabel 4x2xAWG23, LSZH kleur
geel, haspel met 500 meter, type 032884 CPR
klasse: Cca-s1a,d1,a1

Model	LCS
Artikelnummer	L032884
Artikelkortingsgroep	LEGM3
Merk	Legrand Nederland
Artikelnummer fabrikant	032884
GTIN	03414971241541

Besteleenheden

500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.56 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
AWG-maat	23
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	8
Aantal groepen getwist	4
Getwist	Per twee
Aderisolatie	Overig
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Folie
Samenslag	Bundels
Afscherming collectief	Zonder
Overlangs	Nee
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Ja
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond	Overig
Chemische bescherming	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
al	
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Geel
Bewapening/armering	Zonder

Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	7.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	62 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	31 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 60 °C
Categorie	6A (TIA)
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	65 %
UV-bestendig	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Ja
Geschikt als computer data kabel	Ja
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	62 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024