



Rittal - WANDKAST 380X 600X350 1D 1MPL

AX Kast 380x600x350 1D 1MPL RAL7035
plaatstaal, v.v. montageplaat type 1338.000

| | |
|-----------------------------|------------|
| Model | AX |
| Variant | 1338000 |
| Artikelnummer | RIT1338000 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer | 1338000 |
| fabrikant | |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|-------------------|
| Breedte | 380 mm |
| Hoogte | 600 mm |
| Diepte | 350 mm |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Met poedercoating |
| Kleur | Overig |
| RAL-nummer | 7035 |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand wandmodel | Nee |
| Wandmontage | Ja |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Met montageplaat | Ja |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Nee |
| Met deur | |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 2 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
| Warmteverlies- | 107 W |

**vermogen (?T=20K)
volgens IEC/TR 60890**
Max. toegestane 1300 N
**belasting van de kast
volgens IEC 62208**
Max. toegestane 250 N
**belasting van de
deur(en) volgens IEC
62208**
Max. toegestane 1000 N
**belasting van de
montageplaat volgens
IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024