



# Rittal - VX Kast 600x2000x600 Zi.d V Pl.st A zMPL

VX Kast 600x2000x600 Zi.d V Pl.st A zMPL

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | VX             |
| <b>Variant</b>                 | 8840120        |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT8840120     |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 2200           |
| <b>Merk</b>                    | Rittal         |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 8840120        |
| <b>GTIN</b>                    | 04028177951402 |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Breedte</b>                          | 600 mm            |
| <b>Hoogte</b>                           | 2000 mm           |
| <b>Diepte</b>                           | 600 mm            |
| <b>Materiaal</b>                        | Staal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                 | Overig            |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>           | Met poedercoating |
| <b>Kleur</b>                            | Grijs             |
| <b>RAL-nummer</b>                       | 7035              |
| <b>Vrijstaand</b>                       | Ja                |
| <b>Vloerstaand</b>                      | Ja                |
| <b>wandmodel</b>                        |                   |
| <b>Wandmontage</b>                      | Nee               |
| <b>Hoekmodel</b>                        | Ja                |
| <b>Tussenbouw</b>                       | Ja                |
| <b>Koppelbaar</b>                       | Ja                |
| <b>Met montageplaat</b>                 | Nee               |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>   | Nee               |
| <b>Wandinbouw</b>                       | Nee               |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>            | Nee               |
| <b>Met deur</b>                         |                   |
| <b>Aantal deuren</b>                    | 2                 |
| <b>Met zichtdeur</b>                    | Ja                |
| <b>Met ventilatiedeur</b>               | Nee               |
| <b>Met rugzijdige deur</b>              | Ja                |
| <b>Aantal sloten</b>                    | 2                 |
| <b>Met bovendeel</b>                    |                   |
| <b>Transparant deksel</b>               |                   |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b>  | Nee               |
| <b>Geschikt voor buitentoepassingen</b> |                   |
| <b>Hellend dak</b>                      | Nee               |
| <b>Aantal connectorgaten</b>            | 0                 |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                  |                   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                   | Nee               |
| <b>Slagvastheid</b>                     | IK10              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP55              |

**Beschermingsgraad 12  
(NEMA)**  
**Max. toegestane 15000 N  
belasting van de kast  
volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane 900 N  
belasting van de  
deur(en) volgens IEC  
62208**

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024