



# Rittal - SZ Stekkerdoos tbv LED Syst.verl. F/B

SZ Stekkerdoos tbv LED Syst.verl. F/B

<b>Model</b>	SZ
<b>Variant</b>	2500712
<b>Artikelnummer</b>	RIT2500712
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2500712
<b>GTIN</b>	04028177956865

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Uitvoering</b>	Franse norm NF
<b>Meeschakelende nul Aardcontact</b>	
<b>Aantal actieve contacten (rond)</b>	2
<b>Aantal actieve contacten (vlak)</b>	1
<b>Aantal actieve contacten (vierkant)</b>	0
<b>Montagerichting</b>	
<b>Met signaallamp</b>	Nee
<b>Aantal USB-A poorten</b>	0
<b>Aantal USB-C poorten</b>	0
<b>Maximale stroomsterkte van USB-voeding</b>	0 A
<b>Aantal eenheden</b>	1
<b>Aantal contactdozen</b>	0
<b>Aantal modules (bij modulebouw, modulair systeem)</b>	1
<b>Aantal fasen</b>	1
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Met klapdeksel</b>	Nee
<b>Met verhoogde contactbeveiliging</b>	Nee
<b>Tekstveld/beschrijvin gsvlak</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>RAL-Nummer (vergelijkbaar)</b>	9005
<b>Metallic</b>	
<b>Transparant</b>	Nee
<b>Afsluitbaar</b>	Nee
<b>Uitwerpmechanisme</b>	Nee
<b>Geïsoleerde montage</b>	Nee
<b>Voorzien van functionele verlichting</b>	Nee
<b>Voorzien van</b>	Nee

**oriëntatieverlichting**  
**Overspanningsbeveiliging** Nee  
**Foutstroombeveiliging** Nee  
**Met glaszekering** Nee  
**Speciale voeding** Overig  
**Montagewijze** Overig  
**Soort bevestiging** Overig  
**Materiaal** Kunststof  
**Kwaliteitsklasse** Overig  
**Halogeenvrij** Ja  
**Oppervlaktebescherming** Geen (onbehandeld)  
**Uitvoering oppervlakte** Mat  
**Antibacteriële behandeling** Nee  
**Met doorlusvoorziening** Nee  
**Aantal doorlussen** 0  
**Met aan/uitschakelaar** Nee  
**Kleur schakelelement**  
**Nominale spanning** 240 V  
**Frequentie** 50 - 60 Hz  
**Schakelmateriaaldiameter** 0 mm  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Met IFTTT ondersteuning**  
**Met WLAN repeater**  
**Met ingebouwde bluetooth luidspreker**  
**Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)**  
**Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94**  
**In overeenstemming met UK Building Regulations Part M**

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024