



# Rittal - HD Wartel M12x1,5 (3-6,5) + moer VE=5

HD Wartel M12x1,5 (3-6,5) + moer 1.4305

<b>Model</b>	HD
<b>Variant</b>	2410001
<b>Artikelnummer</b>	RIT2410001
<b>Artikeltortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	2410001

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Type geschroefde verbinding behuizing</b>	
<b>Type schroefdraad</b>	Metrisch
<b>Nominale draadmaat</b>	12
<b>metrisch/PG</b>	
<b>Nominale draadmaat in duim</b>	Overig
<b>NPT/gasbuisdraad</b>	
<b>Spoed schroefdraad</b>	1.5 mm
<b>Schroefdraadlengte</b>	6 mm
<b>Voor wanddikte</b>	0 - 0 mm
<b>Sleutelwijdte</b>	15 mm
<b>Zeskant hoekmaat</b>	17 mm
<b>Voor kabeldiameter</b>	3 - 6.5 mm
<b>Materiaal</b>	Metaal
<b>Kwaliteitsklasse</b>	
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Geen (onbehandeld)
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Glasvezel versterkt</b>	Nee
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Slagvast</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Overig
<b>Trompetuitvoering</b>	Nee
<b>Inclusief contra moer (borgmoer)</b>	Nee
<b>Inschuifbaar in opening</b>	Nee
<b>Uitvoering</b>	Recht
<b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>	Nee
<b>Vlakkabelkoppeling</b>	Nee
<b>Trekontlasting</b>	Nee
<b>Soort afdichting</b>	
<b>Deelbare koppeling/wartel</b>	Nee
<b>Insteltemperatuur</b>	-20 - 100 °C
<b>Explosiegeteste uitvoering</b>	Nee
<b>Voor explosie veilige (Ex) zone gas</b>	Zonder

**Voor Ex-zone met stof**Zonder  
**Voor gewapende** Nee  
**kabel**  
**EMC-uitvoering** Nee  
**Afgeschermd** Nee  
**Drukcompenserend**

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024