



# Rittal - HD Wartel EMC M20x1,5 (6-12) + moer VE=5

HD Wartel EMC M20x1,5 (6-12) + moer

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | HD         |
| <b>Variant</b>                 | 2410121    |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT2410121 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200       |
| <b>Merk</b>                    | Rittal     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 2410121    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Type geschroefde verbinding behuizing</b> |                    |
| <b>Type schroefdraad</b>                     | Metrisch           |
| <b>Nominale draadmaat metrisch/PG</b>        | 20                 |
| <b>Nominale draadmaat in duim</b>            | Overig             |
| <b>NPT/gasbuisdraad</b>                      |                    |
| <b>Spoed schroefdraad</b>                    | 1.5 mm             |
| <b>Schroefdraadlengte</b>                    | 10 mm              |
| <b>Voor wanddikte</b>                        | 0 - 0 mm           |
| <b>Sleutelwijdte</b>                         | 24 mm              |
| <b>Zeskant hoekmaat</b>                      | 17 mm              |
| <b>Voor kabeldiameter</b>                    | 6 - 12 mm          |
| <b>Materiaal</b>                             | Metaal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                      |                    |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                | Geen (onbehandeld) |
| <b>Halogeenvrij</b>                          | Nee                |
| <b>Glasvezel versterkt</b>                   | Nee                |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                | IP68               |
| <b>Slagvast</b>                              | Ja                 |
| <b>Kleur</b>                                 | Overig             |
| <b>Trompetuitvoering</b>                     | Nee                |
| <b>Inclusief contra moer (borgmoer)</b>      | Nee                |
| <b>Inschuifbaar in opening</b>               | Nee                |
| <b>Uitvoering</b>                            | Recht              |
| <b>Meervoudig dichtingsinzetstuk</b>         | Nee                |
| <b>Vlakkabelkoppeling</b>                    | Nee                |
| <b>Trekontlasting</b>                        | Nee                |
| <b>Soort afdichting</b>                      |                    |
| <b>Materiaal afdichting</b>                  |                    |
| <b>Deelbare koppeling/wartel</b>             | Nee                |
| <b>Insteltemperatuur</b>                     | -20 - 100 °C       |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>            | Nee                |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder |
| <b>Voor gewapende kabel</b>               | Nee    |
| <b>EMC-uitvoering</b>                     | Ja     |
| <b>Afgeschermd</b>                        | Ja     |
| <b>Drukcompenserend</b>                   |        |

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024