



Rittal - KX-Busbehuizing 600x300x155 mm RAL 7035

KX-Busbehuizing 600x300x155 mm RAL 7035

| | |
|--------------------------------|------------|
| Model | KX |
| Variant | 1612000 |
| Artikelnummer | RIT1612000 |
| Artikeltortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 1612000 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|-------------------|
| Breedte | 600 mm |
| Hoogte | 300 mm |
| Diepte | 155 mm |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Met poedercoating |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |
| Vrijstaand | Nee |
| Vloerstaand wandmodel | Nee |
| Wandmontage | Ja |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Met montageplaat | Nee |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Ja |
| Met deur | |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Ja |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 3 |
| Met bovendee | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Beschermingsgraad | 12 |

(NEMA)
Warmteverlies- 61 W
vermogen (?T=20K)
volgens IEC/TR 60890
Max. toegestane 250 N
belasting van de kast
volgens IEC 62208
Max. toegestane 50 N
belasting van de
deur(en) volgens IEC
62208
Max. toegestane 200 N
belasting van de
montageplaat volgens
IEC 62208

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024