



# Rittal - KX Klemmenkast 200x200x120 RVS 1.4301

KX Klemmenkast 200x200x120 RVS 1.4301

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | KX         |
| <b>Variant</b>                 | 1565000    |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1565000 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200       |
| <b>Merk</b>                    | Rittal     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1565000    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>Aantal aansluitklemmen</b>             | 0                           |
| <b>Max. aderdoorsnede</b>                 | 0 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Lengte</b>                             | 200 mm                      |
| <b>Breedte</b>                            | 200 mm                      |
| <b>Diepte</b>                             | 120 mm                      |
| <b>Materiaaldikte kast</b>                | 125 mm                      |
| <b>Montagewijze</b>                       | Opbouw                      |
| <b>Vorm</b>                               |                             |
| <b>Aanbouwmogelijkheid</b>                | Nee                         |
| <b>Aantal invoeren</b>                    | 0                           |
| <b>Type invoer</b>                        | Wartel                      |
| <b>Materiaal</b>                          | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| <b>Halogeenvrij</b>                       | Nee                         |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>             | Geen (onbehandeld)          |
| <b>Kleur</b>                              | Overig                      |
| <b>RAL-nummer</b>                         | 0                           |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>             | IP66                        |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>           | 4X                          |
| <b>Met deksel</b>                         | Nee                         |
| <b>Dekselbevestiging</b>                  | Inklikkend (snap)           |
| <b>Met transparant deksel</b>             | Nee                         |
| <b>Verzegelbaar</b>                       | Nee                         |
| <b>Toegekende isolatiespanning Ui</b>     | 2500 V                      |
| <b>Functiebehoud</b>                      | Zonder                      |
| <b>Nominale spanning</b>                  | 0 V                         |
| <b>Insteltemperatuur</b>                  | -40 - 80 °C                 |
| <b>Toegekende stroom</b>                  | 0 A                         |
| <b>Slagvastheid</b>                       | IK08                        |
| <b>Aansluitwijze</b>                      |                             |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>         | Nee                         |
| <b>Voor explosieveilige (Ex) zone gas</b> | Zonder                      |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>              | Zonder                      |
| <b>Voldoet aan BS 6220</b>                |                             |

**Onderhoudsvrij in  
overeenstemming met  
BS 5733**

Dit productblad is gegenereerd op 19-10-2024