



Rittal - KX KL 600x400x120 m. wartelpl RAL7035

KX KL 600x400x120 m. wartelpl RAL7035

| | |
|--------------------------------|------------|
| Model | KX |
| Variant | 1540000 |
| Artikelnummer | RIT1540000 |
| Artikeltortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 1540000 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|-------------------|
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 120 mm |
| Materiaaldikte kast | 1.25 mm |
| Montagewijze | Opbouw |
| Vorm | |
| Aanbouwmogelijkheid | Nee |
| Type invoer | Wartel |
| Materiaal | Staal |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 12 |
| Met deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Met transparant deksel | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Toegekende isolatiespanning Ui | 2500 V |
| Functiebehoud | Zonder |
| Nominale spanning | 0 V |
| Insteltemperatuur | -40 - 80 °C |
| Toegekende stroom | 0 A |
| Slagvastheid | IK08 |
| Aansluitwijze | |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosie veilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voldoet aan BS 6220 | |
| Onderhoudsvrij in overeenstemming met BS 5733 | |

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024