



Rittal - KX Klemmenkast 150x150x80 RVS 1.4301

KX Klemmenkast 150x150x80 RVS 1.4301

| | |
|--------------------------------|------------|
| Model | KX |
| Variant | 1560000 |
| Artikelnummer | RIT1560000 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 1560000 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-----------------------------|
| Aantal aansluitklemmen | 0 |
| Max. aderdoorsnede | 0 mm ² |
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 150 mm |
| Diepte | 80 mm |
| Materiaaldikte kast | 1.25 mm |
| Montagewijze | Opbouw |
| Vorm | |
| Aanbouwmogelijkheid | Nee |
| Aantal invoeren | 0 |
| Type invoer | Wartel |
| Materiaal | Roestvrijstaal (RVS - inox) |
| Halogeenvrij | Nee |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Kleur | Overig |
| RAL-nummer | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4X |
| Met deksel | Nee |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Met transparant deksel | Nee |
| Verzegelbaar | Nee |
| Toegekende isolatiespanning Ui | 2500 V |
| Functiebehoud | Zonder |
| Nominale spanning | 0 V |
| Insteltemperatuur | -40 - 80 °C |
| Toegekende stroom | 0 A |
| Slagvastheid | IK08 |
| Aansluitwijze | |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige (Ex) zone gas | Zonder |
| Voor Ex-zone met stof | Zonder |
| Voldoet aan BS 6220 | |

**Onderhoudsvrij in
overeenstemming met
BS 5733**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024