



# Rittal - KX E-box 200x400x120 mm 1D 1 MPL RAL7035

KX E-box 200x400x120 mm 1D 1 MPL  
RAL7035

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | KX         |
| <b>Variant</b>                 | 1550000    |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1550000 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200       |
| <b>Merk</b>                    | Rittal     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1550000    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Breedte</b>                          | 200 mm            |
| <b>Hoogte</b>                           | 400 mm            |
| <b>Diepte</b>                           | 120 mm            |
| <b>Materiaal</b>                        | Staal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                 | Overig            |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>           | Met poedercoating |
| <b>Kleur</b>                            | Grijs             |
| <b>RAL-nummer</b>                       | 7035              |
| <b>Vrijstaand</b>                       | Nee               |
| <b>Vloerstaand wandmodel</b>            | Nee               |
| <b>Wandmontage</b>                      | Ja                |
| <b>Hoekmodel</b>                        | Nee               |
| <b>Tussenbouw</b>                       | Nee               |
| <b>Koppelbaar</b>                       | Nee               |
| <b>Met montageplaat</b>                 | Ja                |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>   | Nee               |
| <b>Wandinbouw</b>                       | Nee               |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>            | Ja                |
| <b>Met deur</b>                         |                   |
| <b>Aantal deuren</b>                    | 1                 |
| <b>Met zichtdeur</b>                    | Nee               |
| <b>Met ventilatiedeur</b>               | Nee               |
| <b>Met rugzijdige deur</b>              | Nee               |
| <b>Aantal sloten</b>                    | 1                 |
| <b>Met bovendeel</b>                    |                   |
| <b>Transparant deksel</b>               |                   |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b>  | Nee               |
| <b>Geschikt voor buitentoepassingen</b> |                   |
| <b>Hellend dak</b>                      | Nee               |
| <b>Aantal connectorgaten</b>            | 0                 |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                  |                   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                   | Nee               |
| <b>Slagvastheid</b>                     | IK08              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP66              |

**Beschermingsgraad 12  
(NEMA)**  
**Warmteverlies- 29 W  
vermogen (?T=20K)  
volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane 250 N  
belasting van de kast  
volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane 50 N  
belasting van de  
deur(en) volgens IEC  
62208**  
**Max. toegestane 150 N  
belasting van de  
montageplaat volgens  
IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024