



# Rittal - KX KL 500x300x120 mm z.wartelpl. RAL7035

KX KL 500x300x120 mm z.wartelpl. RAL7035

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | KX         |
| <b>Variant</b>                 | 1509000    |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1509000 |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>    | 2200       |
| <b>Merk</b>                    | Rittal     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1509000    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Lengte</b>  | 300 mm            |
| <b>Breedte</b>                                       | 500 mm            |
| <b>Diepte</b>  | 120 mm            |
| <b>Materiaaldikte kast</b>                           | 1.25 mm           |
| <b>Montagewijze</b>                                  | Opbouw            |
| <b>Vorm</b>  |                   |
| <b>Aanbouwmogelijkheid</b>                           | Nee               |
| <b>Type invoer</b>                                   | Wartel            |
| <b>Materiaal</b>                                     | Staal             |
| <b>Halogeenvrij</b>                                  | Nee               |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                        | Overig            |
| <b>Kleur</b>   | Grijs             |
| <b>RAL-nummer</b>                                    | 0                 |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                        | IP66              |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>                      | 12                |
| <b>Met deksel</b>                                    | Nee               |
| <b>Dekselbevestiging</b>                             | Inklikkend (snap) |
| <b>Met transparant deksel</b>                        | Nee               |
| <b>Verzegelbaar</b>                                  | Nee               |
| <b>Toegekende isolatiespanning Ui</b>                | 2500 V            |
| <b>Functiebehoud</b>                                 | Zonder            |
| <b>Nominale spanning</b>                             | 0 V               |
| <b>Insteltemperatuur</b>                             | -40 - 80 °C       |
| <b>Toegekende stroom</b>                             | 0 A               |
| <b>Slagvastheid</b>                                  | IK08              |
| <b>Aansluitwijze</b>                                 |                   |
| <b>Explosiegeteste uitvoering</b>                    | Nee               |
| <b>Voor explosie veilige (Ex) zone gas</b>           | Zonder            |
| <b>Voor Ex-zone met stof</b>                         | Zonder            |
| <b>Voldoet aan BS 6220</b>                           |                   |
| <b>Onderhoudsvrij in overeenstemming met BS 5733</b> |                   |

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024