



Rittal - WANDKAST 400X 500X210 1D 1MPL

AX Kast 400x500x210 1D 1MPL RAL7035

| | |
|--------------------------------|------------|
| Model | AX |
| Variant | 1045000 |
| Artikelnummer | RIT1045000 |
| Artikelkortingsgroep | 2200 |
| Merk | Rittal |
| Artikelnummer fabrikant | 1045000 |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------------------|
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 500 mm |
| Diepte | 210 mm |
| Materiaal | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Overig |
| Uitvoering oppervlakte | Met poedercoating |
| Kleur | Overig |
| RAL-nummer | 7035 |
| Vrijstaand | Ja |
| Vloerstaand | Nee |
| wandmodel | |
| Wandmontage | Ja |
| Hoekmodel | Nee |
| Tussenbouw | Nee |
| Koppelbaar | Nee |
| Met montageplaat | Ja |
| Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
| Wandinbouw | Nee |
| Paal(mast)bevestiging | Nee |
| Met deur | |
| Aantal deuren | 1 |
| Met zichtdeur | Nee |
| Met ventilatiedeur | Nee |
| Met rugzijdige deur | Nee |
| Aantal sloten | 2 |
| Met bovendeel | |
| Transparant deksel | |
| Geschikt voor metrische montage | Nee |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Hellend dak | Nee |
| Aantal connectorgaten | 0 |
| Uitbreekpoorten | |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Slagvastheid | IK10 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | 4 |
| Warmteverliesvermogen (?T=20K) | 74 W |

volgens IEC/TR 60890
Max. toegestane 900 N
belasting van de kast
volgens IEC 62208
Max. toegestane 250 N
belasting van de
deur(en) volgens IEC
62208
Max. toegestane 600 N
belasting van de
montageplaat volgens
IEC 62208

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024