



# Rittal - WANDKAST 500X 700X250 1D 1MPL

AX Kast 500x700x250 1D 1MPL RAL7035

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                   | AX         |
| <b>Variant</b>                 | 1057000    |
| <b>Artikelnummer</b>           | RIT1057000 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 2200       |
| <b>Merk</b>                    | Rittal     |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 1057000    |

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Breedte</b>                          | 500 mm            |
| <b>Hoogte</b>                           | 700 mm            |
| <b>Diepte</b>                           | 250 mm            |
| <b>Materiaal</b>                        | Staal             |
| <b>Kwaliteitsklasse</b>                 | Overig            |
| <b>Uitvoering oppervlakte</b>           | Met poedercoating |
| <b>Kleur</b>                            | Overig            |
| <b>RAL-nummer</b>                       | 7035              |
| <b>Vrijstaand</b>                       | Ja                |
| <b>Vloerstaand</b>                      | Nee               |
| <b>wandmodel</b>                        |                   |
| <b>Wandmontage</b>                      | Ja                |
| <b>Hoekmodel</b>                        | Nee               |
| <b>Tussenbouw</b>                       | Nee               |
| <b>Koppelbaar</b>                       | Nee               |
| <b>Met montageplaat</b>                 | Ja                |
| <b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>   | Nee               |
| <b>Wandinbouw</b>                       | Nee               |
| <b>Paal(mast)bevestiging</b>            | Nee               |
| <b>Met deur</b>                         |                   |
| <b>Aantal deuren</b>                    | 1                 |
| <b>Met zichtdeur</b>                    | Nee               |
| <b>Met ventilatiedeur</b>               | Nee               |
| <b>Met rugzijdige deur</b>              | Nee               |
| <b>Aantal sloten</b>                    | 2                 |
| <b>Met bovendeeel</b>                   |                   |
| <b>Transparant deksel</b>               |                   |
| <b>Geschikt voor metrische montage</b>  | Nee               |
| <b>Geschikt voor buitentoepassingen</b> |                   |
| <b>Hellend dak</b>                      | Nee               |
| <b>Aantal connectorgaten</b>            | 0                 |
| <b>Uitbreekpoorten</b>                  |                   |
| <b>EMC-uitvoering</b>                   | Nee               |
| <b>Slagvastheid</b>                     | IK10              |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>           | IP66              |
| <b>Beschermingsgraad (NEMA)</b>         | 4                 |
| <b>Warmteverliesvermogen (?T=20K)</b>   | 123 W             |

**volgens IEC/TR 60890**  
**Max. toegestane** 1500 N  
**belasting van de kast**  
**volgens IEC 62208**  
**Max. toegestane** 250 N  
**belasting van de**  
**deur(en) volgens IEC**  
**62208**  
**Max. toegestane** 1200 N  
**belasting van de**  
**montageplaat volgens**  
**IEC 62208**

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024