



# Rittal - AX Kast 600x760x210 1D 1MPL RVS 1.4301

AX Kast 600x760x210 1D 1MPL RVS 1.4301

<b>Model</b>	AX
<b>Variant</b>	1012000
<b>Artikelnummer</b>	RIT1012000
<b>Artikeltortingsgroep</b>	2200
<b>Merk</b>	Rittal
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	1012000

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Breedte</b>	600 mm
<b>Hoogte</b>	760 mm
<b>Diepte</b>	210 mm
<b>Materiaal</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kwaliteitsklasse</b>	RVS 304 (V2A)
<b>Uitvoering oppervlakte</b>	Overig
<b>Kleur</b>	Overig
<b>RAL-nummer</b>	0
<b>Vrijstaand</b>	Ja
<b>Vloerstaand wandmodel</b>	Nee
<b>Wandmontage</b>	Ja
<b>Hoekmodel</b>	Nee
<b>Tussenbouw</b>	Nee
<b>Koppelbaar</b>	Nee
<b>Met montageplaat</b>	Ja
<b>Montageplaat diepteverstelbaar</b>	Nee
<b>Wandinbouw</b>	Nee
<b>Paal(mast)bevestiging</b>	Nee
<b>Met deur</b>	
<b>Aantal deuren</b>	1
<b>Met zichtdeur</b>	Nee
<b>Met ventilatiedeur</b>	Nee
<b>Met rugzijdige deur</b>	Nee
<b>Aantal sloten</b>	2
<b>Met bovendeel</b>	
<b>Transparant deksel</b>	
<b>Geschikt voor metrische montage</b>	Nee
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Hellend dak</b>	Nee
<b>Aantal connectorgaten</b>	0
<b>Uitbreekpoorten</b>	
<b>EMC-uitvoering</b>	Nee
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP66

**Beschermingsgraad (NEMA)** 4X  
**Warmteverliesvermogen (?T=20K) volgens IEC/TR 60890** 121 W  
**Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208** 1800 N  
**Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208** 250 N  
**Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208** 1500 N

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024