



# TKF - RE-2X(ST)H 4X2X0,75 ZWART CCA

Afgeschermde Instrumentatiekabel halogeenvrij  
type RE-2X(st)H 4x2x0.75 mm<sup>2</sup> kleur zwart  
CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 108444  
**Artikelkortingsgroep** 3706  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 177313  
**GTIN** 08713182359263

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Geleiderdiameter** 1.1 mm  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 2 = samengeslagen  
**Aantal aders** 8  
**Aantal groepen getwist** 4  
**Getwist** Per twee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Samenslag** Lagen  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Mantelkleur** Zwart  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a1  
**Buitendiameter circa** 12.1 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 95 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur** -5 - 50 °C

<b>kabel, flexibele montage</b>	
<b>Toegelaten buitentemperatuur</b>	-30 - 70 °C
<b>kabel, vaste montage</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Nee
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	216 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024