



Thesla - SNELFLEX 1x2,5 + 3x1,5 ECA D16

Snelflex Eca 16mm 1x2,5 mm² + 3x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x1,5 mm² zwart en 1x1,5 mm² zwart-wit 1x1,5
zwart-rood Rol 100 meter

Model SNELFLEX
Variant ECA 1X2,5 + 3X1,5
MM²
Artikelnummer 411068
Artikelkortingsgroep 5704
Merk Thesla
Artikelnummer fabrikant SF25/3X15

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal PE
Halogeenvrij Nee
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie) Ja
Buigweerstand Flexibel
Kleinste buigradius 0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1
Slagvastheid volgens EN 61386-1
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Opbouw (stucwerk) Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja
Spouwmuur, holle wand Ja
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Machine- en systeeminstallatie Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag) Ja
Geschikt voor buitentoepassingen
Geschikt voor ondergrondse installatie Ja
Binnendiameter 10.2 mm
Buitendiameter 16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik -5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag Ja
Kleur
Aantal geleiders installatiedraad 4
Met trekkoord Nee
Met aardgeleider Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) Ja

Nominale geleiderdoorsnede Met meterindicatie 1.5 - 2.5 mm²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024