



Thesla - SNELFLEX 1x2,5 + 3x1,5 ECA D16

Snelflex Eca 16mm 1x2,5 mm² + 3x1,5 mm²
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm² bruin,
1x1,5 mm² zwart en 1x1,5 mm² zwart-wit 1x1,5
zwart-rood Rol 100 meter

Model SNELFLEX
Variant ECA 1X2,5 + 3X1,5
MM²
Artikelnummer 411068
Artikelkortingsgroep 5704
Merk Tesla
Artikelnummer SF25/3X15
fabrikant

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal PE
Halogeenvrij Nee
Brand(vlam)vertragen Ja
de uitvoering(versie)
Buigweerstand Flexibel
Kleinste buigradius 0 °
Drukvastheidsklasse
volgens EN 61386-1
Slagvastheid volgens
EN 61386-1
Inbouwmontage Ja
(stucwerk)
Opbouw (stucwerk) Ja
Geschikt voor Ja
installatie op hout
Spouwmuur, holle Ja
wand
Geschikt voor Ja
verwerking in beton
Machine- en Nee
systeeminstallatie
Ondervloerinstallatie Ja
(estriklag)
Geschikt voor
buitentoepassingen
Geschikt voor Ja
ondergrondse
installatie
Binnendiameter 10.2 mm
Buitendiameter 16 mm
Bedrijfstemperatuurb -5 - 90 °C
ereik
Extra gladde Ja
binnenlaag
Kleur
Aantal geleiders 4
installatiedraad
Met trekkoord Nee
Met aardgeleider Ja
Met geïntegreerde Ja
POF-leiding(geleider)

Nominale geleiderdoorsnede Met meterindicatie 1.5 - 2.5 mm²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024