



Schuch - SCHUCH nD866F 06L42

EX-LED armatuur nD866F 06L42 ca. 4.120 lumen, armatuurvermogen 28 Watt 5.000K, polyester behuizing met heldere polycarbonaat kap RVS bevestigingsklemmen, IP66/IK10 geschikt voor zone 2 en 22: II 3G EX nA II T4 Gc (zone 2) II 3 D EX tc IIIC T80°C (zone 22) Omgevingstemperatuur -30° tot +40°C afm. 678x182x114mm (LxBxH) fabrikaat Schuch, type nD866F 06L42, code 86600 0051

Artikelnummer 108578
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 866000051

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %

50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad IP66
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof22
Nominale omgevingst -70 - -70 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 28 W
systeemprestaties
Effectieve lichtstroom 4120 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 5000 - 5000 K
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 182 mm
Hoogte/diepte 114 mm
Lengte 678 mm
Buitendiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 01-08-2024