



Schuch - SCHUCH e865F 12L42 H65

Explosieveilig LED armatuur e865F 12L42 H65
ca. 4.360 lumen, 28W, 6.000K, polyester
behuizing en gesatineerde polycarbonaat kap,
bevestigingsklemmen, IP66, geschikt voor zone
1/21 & 2/22, II 2 G Ex eb mb op is q IIC T4 Gb
(Zone 1) II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db
(Zone 21) afm. 1250x182x114mm (LxBxH)
Temp. bereik -30°C tot +65°C fabrikaat
Schuch, type e865F 12L42 / code 86500 0910

Artikelnummer 108573
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 865000910

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Wand-/plafondmontage
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtverdeler
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 0 %

50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad IP66
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 1, 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof 21, 22
Nominale omgevingst -85 - -85 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 28 W
systeemprestaties
Effectieve lichtstroom 4360 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 182 mm
Hoogte/diepte 114 mm
Lengte 1250 mm
Buitendiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024