



TKF - HCH-JZ 5X1 B2CA MGG

Afgeschermdde stuurstroomkabel halogeenvrij
type HCH 5x1 mm², met groen/geel CPR
klasse: B2ca-s1,d1,a1

Artikelnummer 108640
Artikelkortingsgroep 3133
Merk TKF
GTIN 08713182337308

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 5
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleuren en cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN a1

13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	7.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-15 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U₀	500 V
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	70 °C
Gewicht	117 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024