



Schuch - SCHUCH nD8700 4803T LED Zone 2,22

EX LED schijnwerper nD87000 0014, ca.
14.700 lumen, 4.000K, Ra.>70 v.v. 1 LED
Driver, 106W, 220 - 240 V, 50/60 Hz behuizing
van aluminium gecoat in het grijs, voorzien van
veiligheidsglas, v.v. van bevestigingsbeugel,
0-180° instelbaar. IP66, IK08, 1x M20x1,5,
symmetrische lichtverdeling,
omgevingstemperatuur -30°C tot +40°C
geschikt voor zone 2 en 22: II 3G Ex nR IIC T4
Gc II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc afm.
573x360x100mm (LxBxH) gewicht 9,7 kg.
fabrikaat Schuch, type nD8700 4803T art. nr.
87000 0014

Artikelnummer 108673
Artikelkortingsgroep 8865
Merk Schuch
Artikelnummer 870000014
fabrikant
GTIN 04041254306957

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Wand-/plafondmontage
Richtbaar Ja
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing Aluminium
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Lichtverdeler Focuslens
Stralingshoek
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van

50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad IP66
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid IK08
Beschermingsklasse I
volgens IEC 61140
Voor explosieveilige 2
(Ex) zone gas
Voor Ex-zone met stof22
Nominale omgevingst -70 - -70 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 106 W
systemprestaties

0 - 0 lm
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 360 mm
Hoogte/diepte 100 mm
Lengte 573 mm
Buitendiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze Steekklem
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 25-12-2024