



Thesla - GREENFLEX 3x2,5 B2CA BR/BL/GN-GL

Greenflex 16mm 3x2,5 mm² HV Geribde buis met VD-draad bruin, blauw en groen/geel Rol 100 meter CPR klasse: B2ca-s1d1a1

Model	GREENFLEX
Variant	B2CA 3X2,5 MM ² BR/BL/GG
Artikelnummer	108746
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Groen
Aantal geleiders installatiedraad	3
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja

Nominale geleiderdoorsnede Met meterindicatie	2.5 - 2.5 mm ²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024