



TKF - RE-2X(ST)YSWBY 1X2X0,5 ZWART DCA-S2

Instrumentatie kabel met staaldraadomvlechting
type RE-2X(st)YSWBY 1x2x0,5 mm² zwart
CPR klasse: Dca-s2,d2,a3

Artikelnummer 2025620122N
Artikelkortingsgroep 3706
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 166200
GTIN 08713182403591

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Geleiderdiameter 0.9 mm
Nominale geleiderdoorsnede 0.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders 2
Aantal groepen getwist 1
Getwist Per twee
Adercodering Kleur
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Zwart
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a3

| | |
|---|-------------|
| Buitendiameter circa | 9.4 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 75 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 50 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -30 - 70 °C |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geschikt als telefoonkabel | Nee |
| Geschikt als computer data kabel | Nee |
| Geschikt als signaalkabel | Ja |
| Gewicht | 130 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024