



Thesla - SNELFLEX ECA 3x2,5 + 2x1,5 D20

Snelflex ECA 20mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
Geribbelde buis met VD-draad 1x2,5 mm²
bruin, 1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen,
1x1,5 mm² zwart , en 1x1,5 mm² rood Rol 100
meter

Model	SNELFLEX
Variant	3X2,5 + 2X1,5 D20
Artikelnummer	108823
Artikelkortingsgroep	5701
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/2X15ZR

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
UV-bestendig	
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Aantal geleiders	5
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja

Nominale geleiderdoorsnede Met meterindicatie 1.5 - 2.5 mm²
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s3
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024