



Thesla - SNELFLEX 3x2,5 + 2x1,5 ECA D20

Snelflex ECA 20mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
Geribbelde buis met VD-draad 1x2,5 mm²
bruin, 1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen,
1x1,5 mm² zwart , en 1x1,5 mm² rood Rol 100
meter

Model	SNELFLEX
Variant	3X2,5 + 2X1,5 D20
Artikelnummer	108823
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	SF3G25/2X15ZR

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Nee
Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Aantal geleiders installatiedraad	5
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja
Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale	1.5 - 2.5 mm ²

**geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024