



Thesla - SNELFLEX 3x2,5 + 2x1,5 ECA D20

Snelflex ECA 20mm 3x2,5 mm² + 2x1,5 mm²
Geribbelde buis met VD-draad 1x2,5 mm²
bruin, 1x2,5 mm² blauw, 1x2,5 mm² geel/groen,
1x1,5 mm² zwart , en 1x1,5 mm² rood Rol 100
meter

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | 3X2,5 + 2X1,5 D20 |
| Artikelnummer | 108823 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SF3G25/2X15ZR |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|--|---------------------------|
| Materiaal | PE |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragende uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estriklag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 10.2 mm |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Aantal geleiders installatiedraad | 5 |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Ja |
| Met geïntegreerde POF-leiding(geleider) | Ja |
| Nominale | 1.5 - 2.5 mm ² |

**geleiderdoorsnede
Met meterindicatie
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024