



Thesla - GREENFLEX B2CA AFGESCH. SIGNAALKABEL 1X2X1 ROOD

Greenflex 16mm . Geribde buis met
afgeschermd signaalkabel Rood 1x2x1 mm
Rol 100 meter CPR klasse: B2ca-s1d1a1

Model	GREENFLEX
Variant	B2CA AFG SK 1X2X1 MM ROOD
Artikelnummer	412043
Artikelkortingsgroep	5704
Merk	Thesla
Artikelnummer fabrikant	HFAYR2X1R
Besteleenheden	

100 MTR (Ring)

Specificaties

Materiaal	PE
Halogeenvrij	Ja
Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)	Ja
Buigweerstand	Flexibel
Kleinste buigradius	0 °
Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1	
Slagvastheid volgens EN 61386-1	
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Spouwmuur, holle wand	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Geschikt voor buitentoepassingen	
Geschikt voor ondergrondse installatie	Ja
Binnendiameter	10.2 mm
Buitendiameter	16 mm
Bedrijfstemperatuurb ereik	-5 - 90 °C
Extra gladde binnenlaag	Ja
Kleur	Groen
Aantal geleiders	2
installatiedraad	
Met trekkoord	Nee
Met aardgeleider	Ja

Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)	Ja
Nominale geleiderdoorsnede	1 - 1 mm ²
Met meterindicatie	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024