



TKF - HH-JZ 4X2,5 MGG CCA

Stuurstroomkabel halogeenvrij type HH 4x2,5 mm², met groen/geel CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 108857
Artikelkortingsgroep 3133
Merk TKF
GTIN 08713182337759

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 4
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleuren en cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Zonder
Specificatie mantelmateriaal Polyolefine
Mantelkleur Overig
Kabelgeometrie Grijs
Beschermd tegen torderen Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 a1

| | |
|--|-------------|
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | Nee |
| Buitendiameter circa | 9.1 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -15 - 70 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -40 - 70 °C |
| Nominale spanning U₀ | 500 V |
| Nominale spanning U | 500 V |
| Geleidervorm | Rond |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 70 °C |
| Gewicht | 166 kg/km |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024