



TKF - MarineLine+ YZp 0,6/1 kV 2x 1,5 ZGG

Extra flexibele halogeenvrije
scheepsvoedingskabel type MarineLine+
YZp 0,6/1 kV 2x1,5 mm²

Artikelnummer 64451702
Artikelkortingsgroep 5200
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 16060
GTIN 08713182050498

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Geleiderdiameter 1.56 mm
Samenstelling geleider Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm Rond
Aantal aders 2
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleur
Mantelkleur Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 8.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 35 mm
Gewicht 115 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV

Geschikt als installatiekabel	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024