



TKF - MarineFlex YZp 0,6/1 kV 3x 95

Extra flexibele halogeenvrije
scheepsvoedingskabel type MarineFlex
YZp 0,6/1 kV 3x95 mm²

Artikelnummer 64472703
Artikelkortingsgroep 5200
Merk TKF
Artikelnummer 16098
fabrikant
GTIN 08713182051419

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 95 mm²
Geleiderdiameter 12.4 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Geleidervorm Rond
Aantal aders 3
Adercodering volgens HD 308 S2 Ja
Adercodering Kleuren en cijfers
Mantelkleur Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Buitendiameter circa 37.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 150 mm
Gewicht 3439 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -20 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U₀ 0.6 kV
Nominale spanning U 1 kV

Geschikt als installatiekabel	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024